



181520341620

地下水



TH/JSBG(T)-040



H2306337

检测报告

报告编号: H2306337

委托单位: 乳山市东方硅胶有限公司

检测类别: 委托检测




山东天弘质量检验中心有限公司





检测结果报告

委托单位	乳山市东方硅胶有限公司		
联系人	黄慧	联系方式	18506312909
任务地址	乳山市长庆路 197-11 号	来样方式	采样/现场测量
采样日期	2023 年 6 月 19 日	检测日期	2023 年 6 月 19 日~2023 年 6 月 28 日
样品名称	地下水		
检测结论	<p>所测 pH 结果符合 GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 III 类标准要求, 其余所测项目结果符合该标准 IV 类标准要求。</p>		
说明	可萃取石油烃无限值, 不予判定。		



批准: 朱玉霞 

审核: 李孟 

编制: 李君卓 

一、地下水检测结果报告单

样品名称	地下水	样品编号	H202306433- (1-2)	
样品状态	玻璃/聚乙烯瓶装无色无味清液体	样品数量	4 (各约 40mL)、24 (各约 1L)、4 (各约 200mL) / 8 (各约 1L)	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
色	铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2006	/	5 度
嗅和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2006	/	/
浑浊度	目视比浊法	GB/T 5750.4-2006	50mL 比色管	1NTU
肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2006	/	/
pH	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-220	/
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	EDTA 滴定法	GB/T 7477-1987	滴定管 50mL	/
溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2006	电子天平FA2004	/
硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 UV-1800	8mg/L
氯化物	硝酸银滴定法	GB/T 11896-1989	滴定管 25mL	10mg/L
挥发性酚类 (以苯酚计)	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.0003mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.05mg/L
耗氧量 (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006	数显恒温水浴锅 HH-G6、滴定管 25mL	0.05mg/L
氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.025mg/L
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.003mg/L
钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 TAS-990F	0.01mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.001mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	酚二磺酸分光光度法	GB/T 7480-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.02mg/L
氰化物	异烟酸-吡唑酮分光光度法	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.002mg/L
氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	离子计 PXSJ-216	0.05mg/L
碘化物	高浓度比色法	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.02mg/L
汞	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	0.00007mg/L

检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限	
铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L	
金属和类金属	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	/	
	项目	检出限 (mg/L)	项目	检出限 (mg/L)	
	铁	0.00082	砷	0.00012	
	锰	0.00012	硒	0.00041	
	铜	0.00008	镉	0.00005	
	锌	0.00067	铅	0.00009	
	铝	0.00115	/	/	
挥发性有机物	气相色谱质谱法	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010 Ultra	/	
	项目	检出限 (μg/L)	项目	检出限 (μg/L)	
	三氯甲烷	0.4	苯	0.4	
	四氯化碳	0.4	甲苯	0.3	
可萃取石油烃	气相色谱法	HJ 894-2017	气相色谱仪 GC-2014C	0.01mg/L	
判定标准	GB/T 14848-2017《地下水质量标准》III类、IV类				
采样点位	检测项目	检测结果		标准要求	单项判定
污水处理站外北侧	色,度	5L		≤25	符合
	嗅和味	原水样	煮沸后	无	符合
		无	无		
	浑浊度, NTU	1L		≤10	符合
	肉眼可见物	无		无	符合
	pH(无量纲)	7.9		6.5≤pH≤8.5	符合
	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	201		≤650	符合
	溶解性总固体, mg/L	391		≤2000	符合
	硫酸盐, mg/L	47		≤350	符合
	氯化物, mg/L	66		≤350	符合
	挥发性酚类(以苯酚计), mg/L	0.0003L		≤0.01	符合
阴离子表面活性剂, mg/L	0.05L		≤0.3	符合	

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
污水处理站外北侧	耗氧量 (COD _m 法, 以 O ₂ 计), mg/L	1.48	≤10.0	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.334	≤1.50	符合
	硫化物, mg/L	0.003L	≤0.10	符合
	钠, mg/L	39.8	≤400	符合
	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.015	≤4.80	符合
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	8.64	≤30.0	符合
	氰化物, mg/L	0.002L	≤0.1	符合
	氟化物, mg/L	0.48	≤2.0	符合
	碘化物, mg/L	0.02L	≤0.50	符合
	汞, mg/L	0.00007L	≤0.002	符合
	铬 (六价), mg/L	0.004L	≤0.10	符合
	铁, mg/L	0.00082L	≤2.0	符合
	锰, mg/L	0.00524	≤1.50	符合
	铜, mg/L	0.00012	≤1.50	符合
	锌, mg/L	0.0284	≤5.00	符合
	铝, mg/L	0.00212	≤0.50	符合
	砷, mg/L	0.00012L	≤0.05	符合
	硒, mg/L	0.00041L	≤0.1	符合
	镉, mg/L	0.00005L	≤0.01	符合
	铅, mg/L	0.00009L	≤0.10	符合
	三氯甲烷, μg/L	0.4L	≤300	符合
	四氯化碳, μg/L	0.4L	≤50.0	符合
	苯, μg/L	0.4L	≤120	符合
甲苯, μg/L	0.3L	≤1400	符合	
可萃取石油烃, mg/L	0.01L	/	/	
说明	1. 水温为 19.8℃; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

采样点位	检测项目	检测结果		标准要求	单项判定
打胶水洗车间西南侧	色, 度	5L		≤25	符合
	嗅和味	原水样	煮沸后	无	符合
		无	无		
	浑浊度, NTU	1L		≤10	符合
	肉眼可见物	无		无	符合
	pH (无量纲)	7.2		6.5≤pH≤8.5	符合
	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	194		≤650	符合
	溶解性总固体, mg/L	387		≤2000	符合
	硫酸盐, mg/L	44		≤350	符合
	氯化物, mg/L	71		≤350	符合
	挥发性酚类(以苯酚计), mg/L	0.0003L		≤0.01	符合
	阴离子表面活性剂, mg/L	0.05L		≤0.3	符合
	耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计), mg/L	1.61		≤10.0	符合
	氨氮(以 N 计), mg/L	0.294		≤1.50	符合
	硫化物, mg/L	0.003L		≤0.10	符合
	钠, mg/L	50.7		≤400	符合
	亚硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.002		≤4.80	符合
	硝酸盐(以 N 计), mg/L	6.46		≤30.0	符合
	氰化物, mg/L	0.002L		≤0.1	符合
	氟化物, mg/L	0.37		≤2.0	符合
	碘化物, mg/L	0.02L		≤0.50	符合
	汞, mg/L	0.00007L		≤0.002	符合
	铬(六价), mg/L	0.004L		≤0.10	符合
	铁, mg/L	0.00082L		≤2.0	符合
	锰, mg/L	0.00257		≤1.50	符合
	铜, mg/L	0.00008L		≤1.50	符合
锌, mg/L	0.0197		≤5.00	符合	
铝, mg/L	0.00323		≤0.50	符合	

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
打胶水洗车间西南侧	砷, mg/L	0.00012L	≤0.05	符合
	硒, mg/L	0.00041L	≤0.1	符合
	镉, mg/L	0.00005L	≤0.01	符合
	铅, mg/L	0.00009L	≤0.10	符合
	三氯甲烷, μg/L	0.4L	≤300	符合
	四氯化碳, μg/L	0.4L	≤50.0	符合
	苯, μg/L	0.4L	≤120	符合
	甲苯, μg/L	0.3L	≤1400	符合
	可萃取石油烃, mg/L	0.01L	/	/
说明	1. 水温为 20.2℃; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

—本报告结束—

注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。
- 9、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

网 址：<http://www.c-icc.cn>

